



CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56
SERIE 56B

CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56B60D/0 56B60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56B60D/1 56B60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56BR70D/0 56BR70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	56BR70D/1 56BR70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	56BR70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24



• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156B60D/0 156B60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156B60D/1 156B60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156BR70D/0 156BR70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	156BR70D/1 156BR70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	156BR70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24